

ВОДЯНИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

TREVENT AGRO

Тепловентилятори TREVENT серій AGRO ABS потужністю від 20 до 70 кВт, і серій AGRO потужністю 55-70 кВт застосовуються для опалення широкого за призначенням та вимогами спектру приміщень агропромислового комплексу.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРПУС



Легкий та міцний корпус з ABS-пластику для моделей AGRO ABS 20-50, та поєднання ABS-пластику і харчової нержавіючої сталі для моделей AGRO ABS 55-70, для моделей AGRO 55-70 корпус виконаний тільки з нержавіючої сталі та доповнений лючками для чистки.

ВЕНТИЛЯТОР



По потужності, швидкості та аеродинамічним характеристикам точно підібраний під конструкцію теплообмінника.

ТЕПЛООБМІННИК



Водяний контур з мідних труб та алюмінієвих ламелей, покритий епоксидним захисним шаром, забезпечує ефективну передачу тепла від теплоносія та максимально захищений від агресивного середовища.

ЖАЛЮЗІ / АНЕМОСТАТ



Виготовлені з нержавіючої харчової сталі, що забезпечує конструктивну міцність, хімічну стійкість та естетичний вигляд / Анемостат виготовлений в поєднанні ABS пластику та жалюзі з харчової нержавіючої сталі для AGRO ABS 20-50.



Модельний ряд		AGRO ABS-20	AGRO ABS-30	AGRO ABS-35	AGRO ABS-40	AGRO ABS-50	AGRO-55 / AGRO ABS-55	AGRO-70 / AGRO ABS-70
Кількість рядів теплообмінника	R	1	2	2	3	3	3	4
Розхід повітря	м³/год	3400	3400	3200	3200	3000	5800	5000
Потужність нагріву**	кВт	21,0	35,0	34,8	40,3	47,1	55	70
Тип двигуна	-	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
Максимальна температура теплоносія	°C	110	110	110	110	110	110	110
Максимальний тиск	Бар	16	16	16	16	16	16	16
Максимальна дальність струменю повітря	м	17	15	14	12	11	26	21
Епоксидний захист теплообмінника	+/-	+	+	+	+	+	+	+
Міжламельна відстань в теплообміннику	мм	2,0	3,2	2,3	3,6	2,3	4,2	4,2
Товщина ламелей теплообмінника	мм	0,1	0,19	0,1	0,19	0,1	0,19	0,19
Маса без теплоносія	кг	15,7	16,2	17,2	19,0	18,7	38 / 32,7	41,7 / 36,4
Об'єм води в теплообміннику	л	0,9	1,8	1,8	2,5	2,5	3,7	4,8
Потужність електродвигуна	кВт	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,424	0,424
Параметри електроживлення двигуна	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Номинальний струм електродвигуна	А	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,92	1,92
Габаритні розміри ДхШхВ	мм			640 / 430 / 595			750*440*700	
Рівень шуму***	Дб	59	58	58	58	57	66	68
Клас захисту електродвигуна	IP	54	54	54	54	54	54	54
Ціна*	€	475	575	550	650	625	900 / 800	1000 / 900

* Доплата за білий колір 25 €

** Дані при теплоносії 90/70 при температурі на вході 0 °C

*** Заміри на відстані 5 м від тепловентилятора



PHONE
+38 (098) 86 900 25

ADDRESS
Грунтова 1, Львів, Україна, 79066

WEB
trevent.ua trevent.ua@gmail.com

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

